

Функции фонаря:

- свет габаритный

Параметры фонаря:

- напряжение питания: **12-36 В DC**
- диапазон рабочих температур окружающей среды **от 40°С до +55°С**
- фонарь устойчивый к атмосферным воздействиям
- фонарь герметичен

SM LEC.

- Потребление тока:
 свет габаритный жёлтый или красный: 12B/24B = 0,02A/0,02A
 свет габаритный белый: 12B/24B = 0,04A/0,04A

Потребляемая мощность (номинальная мощность):

- свет габаритный жёлтый или красный: 12В/24В= 0,25Вт/0,5Вт

- свет габаритный белый: **12B/24B= 0,5Bт/1Вт**





I d /Ean	Фотография	Описание	Индивидуальная упаковка		я Сводная упаковка/ « картон			Сводная упаковка/ поддон		
			ШТ.	КГ.	шт.	CM.	КГ.	шт.	CM.	Kr.
FT-025 B LED 5907556004801		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 B LED * Q5075 5907556004832	(m)	Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 B LED * QS150 5907556004863		Фонарь габаритный LED белого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED 5907556004825		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 Z LED * QS075 5907556004856		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 Z LED * QS150 5907556004887		Фонарь габаритный LED жёлтого цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED 5907556004818		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом.	10	0,35	500	59x39x29	17,50	10000	120x80x165	375,00
FT-025 C LED * Q5075 5907556004849	01.10	Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS075.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00
FT-025 C LED *QS150 5907556004870		Фонарь габаритный LED красного цвета с проводом и электрическим быстросоединением типа QS150.	10	0,40	500	59x39x29	20,00	10000	120x80x165	425,00